

LifeSize Passport Connect 是針對雲端式解決方案進行最佳化調正的創新高畫質視訊系統。

高畫質視訊協同合作從未如此簡便。

LifeSize® Passport Connect™ 可打破障礙實現廣泛應用，大幅簡化部署與使用者體驗，將擁有總成本降到最低。LifeSize Passport Connect 可加速通用視訊協同合作，是遠距辦公與遠端辦公室最理想的解決方案。

針對雲端式解決方案進行最佳化

LifeSize Passport Connect 是第一個以配合雲端式通訊解決方案使用而設計的高畫質視訊系統，可提供從桌上型到會議室的順暢、即時協同合作。

簡易的安裝

LifeSize Passport Connect 易於設定，僅需對四條纜線進行連接。具有自動佈建及順暢的防火牆穿越功能，可促進快速部署。

直覺式使用者介面

LifeSize Passport Connect 使用者介面的直覺式設計具有簡易名稱式撥號、資訊呈現以及搜尋功能，為適用於廣泛採用的即時通訊系統。

同類型中的最佳技術

LifeSize 和 Logitech 進行協同合作以提供同類型中最佳的攝影技術，並具備最高品質的高畫質視訊。

任何規模的環境

LifeSize Passport Connect 的設計已將遠距辦公的情況納入考量，適用於任何遠端辦公室環境。

即時通訊對於企業生存而言，從未如此重要，因為企業必須提高合作能力與生產力。LifeSize Passport Connect 可擴展高畫質視訊通訊以進行真正的通用視訊協同合作。



LifeSize® Passport Connect 重要特性

互通性 雲端及 UC 式解決方案 (SIP 式)

直覺式使用者介面 名稱式目錄、呈現圖示、搜尋

高畫質攝影機 Logitech® 高畫質攝影機

視訊品質 高畫質
1280x720
16:9 格式

外部音訊和視訊輸入/輸出 音訊：2 路輸入，2 路輸出
視訊：1 路輸入，1 路輸出

高畫質視訊通訊 點對點

資料分享 分享及接收簡報 (需要 LifeSize® Virtual Link™ 進行傳輸)

即時串流及錄製 單鍵式錄製和即時串流至 LifeSize® Video Center

產品規格

系統組件

LifeSize 解編碼器
Logitech 高畫質攝影機
紅外線遙控器
電源/纜線

通訊

SIP
128 Kbps–1152 Kbps
1xRJ-45 區域網路
1x3.5 公釐麥克風輸入
SIP (資料傳送) : 128 Kbps – 1 Mbps

支援單個高畫質顯示器

支援 HDMI 輸入的任何高畫質顯示器
如需有關顯示器的更多資訊，
請造訪：www.lifesize.com/support

HD 720p 攝影機

Logitech 高畫質攝影機
Carl Zeiss® 玻璃鏡頭
真正 16:9 寬屏
帶有 78 度視野的廣角鏡頭
自動對焦系統
USB 纜線 (5 英尺/1.52 公尺)

視訊規格/視訊解析度

最高解析度寬屏 16:9 螢幕比例
所有解析度逐行掃描
192 Kbps (432x240 像素) 寬屏 FCIF
384 Kbps (720x400 像素) 有線電視
512 Kbps (800x448 像素) DVD 解析度
768 Kbps (1024x576 像素) 2 倍 DVD 解析度
1.1 Mbps 或以上 (1280x720 像素) 高畫質
實際的解析度取決於遠端的能力，並會受通訊頻道的品質所影響

視訊標準

H.264、H.263、H.263+、SIP 雙視訊/BFCP
SIP 雙視訊傳輸使用 H.264 (需要 LifeSize® Virtual Link™)

視訊輸出 (1 路輸出)

1 x 高畫質視訊輸出 (720p30)

高傳真音訊

Logitech 高畫質攝影機具備高畫質雙麥克風
降噪雙麥克風
直接透過纜線由編碼器供電

音訊特性

三路音訊附加功能
內建響鈴
GIPS NetEQ 語音封包遺失補償
全雙工 (實現自然對話)
迴音消除 (實現無迴音通話)
自動降噪
自動增益控制
支援 Logitech 耳機
MicPod 或雙 MicPod 支援

音訊標準

G.711、G.722、G.722.1 及獲得 Polycom® 授權的
G.722.1C、G.729、MPEG-4-AAC-LC、SILK

音訊輸入 (2 路輸入)

1 x 麥克風輸入 - 兩個頻道 (3.5 公釐)
1 x 高畫質攝影機輸入 (Logitech)

音訊輸出 (2 路輸出)

1 x 音源輸出/耳機 (L+R)
1 x 高畫質視訊輸出

其他支援的標準

RFC 3261、RFC 3264、RFC 2190、RFC 3407、RFC 2833

使用者介面與功能

簡易、UC 最佳化介面
目錄式撥號
多語言支援
「請勿打擾」模式

利用 LifeSize® Video Center 串流/錄製

在通話以外*串流/錄製視訊及資料
單鍵式本機操作錄製
錄製指示器

安全性

管理員與使用者級別密碼
SNMP 安全警報
可停用 HTTP、SSH 與 Telnet 服務
TLS/SRTP 支援 (加密會降低視訊效能)
IEEE 802.1x 支援
Kensington Security Slot™

智慧型網路功能

自適應運動控制 (AMC) 包含封包轉寄錯誤修正 (FEC)
NAT/防火牆穿越 (SIP)
IPv4 支援
頻寬自動偵測

目錄與通訊錄

高達 1000 條本機目錄項目
儲存、鎖定、移除重撥清單等功能
未接來電通知
「自動偵測」目錄查詢 (專利申請中)
LDAP 支援/符合 H.350 規格標準

系統管理

SNMP
備份與恢復功能

電源

交流電壓 100-240V，50-60 Hz，1.0A
(透過外部電源)
一般耗電量：12.9 W/44 BTU
最大耗電量：14.3 W/48.8 BTU

環境資料

操作溫度：0°C (32°F) 到 40°C (104°F)
操作濕度：15% 到 85%，無凝結
貯存溫度：-30°C (-22°F) 到 55°C (131°F)
貯存濕度：10% 到 85%，無凝結

LifeSize® Passport Connect™

編解碼器尺寸

寬：206 公釐 (8.1 吋)
深：121 公釐 (4.7 吋)
高：33 公釐 (1.3 吋)
重量：0.45 公斤 (1.0 磅)

管制機型編號

LifeSize Passport Connect = LFZ-014

認證

FCC B 類：LifeSize Passport Connect – Logitech 攝影機



可與 Microsoft® Office Communications Server 2007 R2™ 和
Microsoft Lync™ 互通。

* 錄製資料需要 LifeSize® Virtual Link™



美洲：

LifeSize

1601 S. MoPac Expressway

Suite 100

Austin, Texas 78746 USA

+1 512 347 9300

免費電話 (美國) +1 877 543 3749

電子郵件 info@lifesize.com

www.lifesize.com

歐洲、中東和非洲：

LifeSize 地區辦公室

+ 49 89 20 70 76 0 (德國)

免費電話 (歐洲) 00 8000 999 09 799

亞太地區：

LifeSize 地區辦公室

+65 6303 8370 (新加坡)